hiMail 裝置設定

For 客戶

hiMail 2019/2/23

給客戶參閱的裝置設定說明

Table of Contents

Table of Contents	2
1. Outlook Express	4
1.1 版本說明	4
1.2 設定 POP3 帳戶	5
1.3 取消「伺服器保留備份」	11
2. Outlook 2007	13
2.1 版本說明	13
2.2 設定 POP3 帳戶	14
2.3 取消「伺服器保留備份」	20
3. Outlook 2010	23
3.1 版本說明	23
3.2 設定 POP3 帳戶	24
3.3 取消「伺服器保留備份」	29
4. Outlook 2013	33
4.1 版本說明	33
4.2 設定 POP3 帳戶	34
4.3 取消「伺服器保留備份」	42
5. Live Mail 2011	46
5.1 版本說明	46
5.2 設定 POP3 帳戶	47
5.3 取消「伺服器保留備份」	53
6. Thunderbird	54
6.1 版本說明	54
6.2 設定 POP3 帳戶	55
6.3 取消「伺服器保留備份」	59
7. iPhone/iPad (iOS 5.0.1)	60
7.1 版本/型號說明	60
7.2 設定 POP3 帳戶	61
7.3 確認「伺服器保留備份」 (手機並無刪除伺服器上之郵件)	65
7.4 在裝置上顯示多天以前或較多封的信件	69
8. Mac OS X	71
8.1 版本/型號說明	71
8.2 設定 POP3 帳戶	72
8.3 取消「伺服器保留備份」	80
9. Android Phone (Android 2.x.x)	82
9.1 版本/型號說明	82
9.2 設定 POP3 帳戶	83
9.3 確認「伺服器保留備份」 (手機並無刪除伺服器上之郵件)	90
9.4 在裝置上顯示多天以前或較多封的信件	94

10. Windows 8	.96
10.1 版本/型號說明	.96
10.2 設定 IMAP 帳戶	.97
10.3 在裝置上顯示多天以前或較多封的信件1	.01
11. Outlook 20161	.05
11.1版本說明1	.05
11.2 設定 POP3 帳戶1	.06
11.3 取消「伺服器保留備份」1	.12
12. iPhone/iPad (iOS 11.0.1)1	.15
12.1 版本/型號說明1	15
12.2 設定 POP3 帳戶1	16
12.3 確認「伺服器保留備份」 (手機並無刪除伺服器上之郵件)	.19
13. Windows 101	.23
13.1 版本/型號說明1	.23
13.2 設定 POP3 帳戶1	.24
14. Android Phone (Android 7.0 以上)1	.30
14.1 版本/型號說明1	.30
14.2 設定 POP3 帳戶1	.31
15. Android Phone (內鍵 Gmail 版本)1	.39
15.1 版本/型號說明1	.39
15.2 設定 POP3 帳戶1	.40

1. Outlook Express

1.1 版本說明

無

1.2 設定 POP3 帳戶

Step1. 選取「工具」->「帳戶」



Step2. 選取「郵件」帳戶類型->點選「新增」->新增「郵件」類型帳號

際網路帳戶	_		? 🗙	
全部 郵件	新聞 目錄服務	R	(新增(A) ▶	郵件(<u>M</u>)
帳戶	1 類型	連線	THE THE	新開(1) 目錄服務の)
			内容也	3.
			設成預設値(D)	<u>郵件</u>
			匯 入①…	
			<u>隆出</u> (E)	
			設定順序(S)	
			[]	

Step3. 輸入顯示名稱

詞際網路連線精靈	
您的名稱	No.
傳送電子郵件時,您的名稱會出現在外 出現的名稱。	送郵件的 [寄件者] 欄位。諸輸入您希望
顯示名稱①: 中文姓名 聖内· ····文中 顯示 為 跖	名稱
百八只	小工可工有個工
	<上一步(B) 下一步(A)

Step 4. 輸入電子郵件地址

洞際網路連線精靈	
網際網路電子郵件地址	×
電子郵件地址是供其他人傳	9送電子郵件給您。
電子郵件地址區: 🛛	ser@ilovehimail.com.tw
輔	入您的電子郵件地址
	< <u> 上一步图</u> 下一步图> 取消

I際網路連線精靈	
電子郵件伺服器名稱	**
我的內送郵件伺服器是③ POP3	3 🔽 司服器 -
内收郵件 (POP3、IMAP 或 HTTP) (司服器(I):
biz-mail.hinet.net	
SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺	服器。
外车郵件伺服器,SMTP(O):	
biz-mail.hinet.net	
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消

Step 6. 輸入帳號、密碼

網際網路連線精靈	
洞際網路郵件登入	米
請建立網際網路服務	提供者給您的帳戶名稱及密碼。
帳戶名稱(<u>A</u>):	user@ilovehimail.com.tw
密碼(<u>P</u>):	******** 輸入密碼 ☑記憶密碼(W)
如果您的網際網路服務 件帳戶,諸選擇 [使用	新提供者要求您使用 [安全密碼驗證] (SPA) 來存取您的郵 安全密碼驗證登入] 選項。
□使用安全密碼驗證	(SPA)登入(S)
	<上一步图) 下一步图> 取消

Step 7. 完成

× X
取消

Step 8. 選取「工具」->「帳戶」

🗐 Outlook Express		
│ 檔案 E〉 編輯 E〉 檢視 (V)	工具(I) <mark>郵件(M) 説明(H</mark>)	
	博递戒援 收(S)	۱.
建立郵件 傳送/接收 第 Outlook Express	全部同步處理(乙) 同步處理資料夾(N) 標示成離線(匹)	+
資料夾 Callook Express 中 《 本機資料夾	通訊錄(B) Ctrl+Shif 新增寄件者至通訊錄(D)	t+B
🗐 🖗 收件匣	郵件規則(R)	۲
	帳戶(Δ) 送項(2)	

Step 9. 選取「郵件」帳戶類型後,將帳號反藍,再選取右邊的「內容」

網際網路帳戶				? 🗙
全部 郵件	新聞 目錄服務		新增(A)	•
帳戶	類型	連線	移除医	0
Rilovahimail	·····································	任何可使用的 任何可使用的	内容低	2
	野件	任何可使用的	3. 設灰預設1	۵U)
	2.		[匯入①	
			[匯 出Œ)
3 				S)
			[

Step 10. 選取「伺服器」,將外寄郵件伺服器之「我的伺服器需要驗證」打勾,再點選右方的「設定」

godzi	illa hinet.ı	net 内容	}		?
一般	伺服器	車線	安全性	進階	1
伺服器 我的 內災 外名	¥資訊 約內送郵件 €郵件 - PO ₽郵件 - SM	● 上 伺服器類 P3(I): TP(II):	● ■(M) PC biz-mail.h)P3 inet.net	伺服器。
内送郵 帳戶 密砚	『牛伺服器 『名稱(C): 馬(P):		user@ilov *******	ehimail.c	:om.tw
□1 外寄郵	使用安全密 8件伺服器	張驗證:	☑記憶密 登入(S)	碼(型)	
	·次口·J1可用原音2	F 776 32 50 K	2	•	<u>3</u> .
		C	確定		取消 套用(A)

Step 11. 選取「登入方式」,將帳號、密碼設定進去,按下確定,完成

外寄事件伺服器	? 🔀
登入資訊 ○使用與內送郵(牛伺服器相同的設定(U)
●登入方式(○) 帳戶名稱(○): 密碼(P):	user@ilovehimail.com.tw *******
□使用安全密	✓記憶密碼(₩) 馮驗證登入(3) 確定 取消

註:外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看

一般	伺服器	連線	安全性	進階		
伺服器	器連接埠號	碼	_	_		
外	穿郵件 - SM	fTP(O):	25		使用到	顧設値(U)
	這個伺服器	需要安	全連線 -	SSL (Q)	gmt	n
内	送郵件 - PC	P3(]):	110		Dine	-P
	這個伺服器	器需要安	全連線 -	SSL(C)	認該	登寄信
伺服等	器等候逾時				17	4 /2
短	-3	-	長	1分鐘	40	又向
餌镁					587	
	郵件大於(B) 60		КВ 🕼	切割	
inficity	3F112 (01)					
逃达		52 5 3270	7#7717875			
	在1可服器1	「留野行	1届1分(上)			
1	移除(R)	5	1	天後的要	附牛	
1	三從 刪除	的郵件]	資料來而	間除後,意	光從伺服器	刪除(<u>M</u>)

1.3 取消「伺服器保留備份」

Step 1. 選取「工具」->「帳戶」



Step 2. 選取「郵件」帳戶類型後,將帳號反藍,再選取右邊的「內容」

網際網路帳戶				? 🔀
全部 郵件	▲ • 新聞 目錄服務			新增(A) ▶
帳戶	類型	連線		移除图
s Silovehimail.c	郵件 (預設) om.tw <mark></mark> \$P件	任何可使用的 任何可使用的		内容化
<u> </u>	邮件	任何可使用的	3.	[設成預設値(D)]
	۷.			匯入①
				匯出 區
				設定順序(3)
				日間時

Step 3. 選取「進階」,將「伺服器保留郵件備份」取消

🔒 ilove	himail.co	m.tw 内	æ 🖕			? 🗙
一般	伺服器	連線	安全性	進階		
伺服器	器連接 埠號	碼 —			1	
外署	穿郵件 - SM	f TP (O):	25		使用預設值(世	
	這個伺服器	器需要安:	全連線 - 3	SSL (Q)		
内沁	送郵件 - PC	P3(]):	110			
	這個伺服器	器需要安:	全連線 - 3	SSL(C)		
伺服器	器等候逾時					-
短	-3		長	1 分鐘		
傳送	2					-
	郵件大於(B) 60	\$	KB便	切割	
25025				肾	:非有 #	寺別
	在伺服器仍	留郵件	着份(L)	A	** . 7	E BIL
	াজাক্ষ(১১)	-		後的事	海水,5	5 凤]
0]從 除	的郵件]	資料夾刪	除後 7	從用器如金	民
					114 1 4 4	-
2		ſ	確定		雨消 一 を	田(A)
		L	NEVC			

2. Outlook 2007

2.1 版本說明

無

2.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 選取「工具」->「帳戶」



Step 2. 選取「電子郵件」->「新增」

·					2
電子郵件帳戶 您可以新增 1	或移除帳戶。½ •	您可以選取帳戶的	並變更其設定。		
電子郵件 資料檔	RSS 摘要	SharePoint 清單	網際網路行事曆	已發佈的行事曆」通訊錄	
🮯 新增(N) 🕇	修復(图)	🚰 變更(<u>A</u>) (夕 設成預設値(D)	Х移除(М) 🔹 🗣	
名稱	2.		類型		T.
選取的電子郵件帳	戶會將新郵件	傳送至下列位置	<u>.</u>		
選取的電子郵件帖 變更資料夾(E)	戶會將新郵件 個人資料夾 在資料檔 D. ¹	傳送至下列位置 2收件匣 Documents and S	≝: ′ettings\user\\Micro	softWutlookWutlook2.pst 中	

Step 3. 選取服務類型,按下一步

新營電子郵件帳戶	
選擇電子郵件服務	×
 Microsoft Exchange、POP3、IMAP 或 HITP(M) 連線至網際網路服務提供者 (ISP) 或公司 Microsoft Exc. ange 伺服器的電子 部件框合 	
○ 其他(O) 連線至下列顯示的伺服器類型。 Outlook 行動訊息服務	
	2
×上一步(B)	步12) > 取消

自動帳戶設定			松
惣的名稱(Y): [電子郵件地址(E): [密碼(P): [重新鍵入密碼(I): [範例: 王小華 範例: barbara@contoso.com 鏈入網際網路服務提供者給您的密碼。		
☑ 手動設定伺服器設	定或其他伺服器類型 <u>(M)</u>	2 .	Brrish

Step 5. 選取「網際網路電子郵件」,按下一步

新碧電子郵件帳戶	
選擇電子郵件服務	21/2
● 朝際網路電子郵件(1) 連線至您的 POP、IMAP 到 HTTP 伺服器以傳送或接收電子郵件訊息。	
 Microsoft Exchange(M) 連線至 Microsoft Exchange,以存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳眞和語音信箱。 其他(O) 連線至下列顯示的伺服器類型。 	
Outlook 行動訊息服務	
2	
<u>《上一步图</u> 】 下一步 <u>图</u> >	取消

Step 6. 填入各項資訊,接下來按「其他設定」

新增電子事件帳戶		
網際網路郵件設定 您的電子郵件帳戶需要	這些設定才能生效。	×
使用者資訊 您的名稱(Y):	中文姓名	 選試帳戶設定 在現入本視窗資訊後、建議您按下面的按鈕以測試 您的帳戶。(網路必須連線)
電子郵件地址(E): 伺服器資訊 帳戶類型(<u>A</u>):	user@ilovehimail.com.tw	
內送郵件伺服器①: 外寄郵件伺服器 (SMTP)②:	biz-mail.hinet.net biz-mail.hinet.net	<-內送和外寄伺服器為 hiz-mail hinet net
登人資訊 使用者名稱(U): 密碼(P):	user@ilovehimail.com.tw	<-完整email帳號
 ✓ : ✓ : ✓ : ○ 需要使用安全密碼驗證 (3) 	2住密碼(R) SPA)登入(Q)	<-密碼 [其他設定M)]
		《上一步图】 下一步图 > 取消

Step 7. 選擇「外寄伺服器」頁籤,勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」,選取「使用與內送郵件伺服器相同的設定」



Step 8. 完成



註:外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看

2.3 取消「伺服器保留備份」

Step 1. 選取「工具」->「帳戶設定」



Step 2. 點選「電子郵件」,將帳號反藍,再點選「變更」

子郵件資料檔	RSS 摘要	3。 SharePoint 清單	網際網路行事曆	已發佈的行事曆	通訊錄
┓新増(<u>N</u>) ╳	*1187度(尺)	🎬 雙更(<u>A</u>)	✓ 設成預設値(型)	Х格)东(<u>М</u>) 含	*
白神			類型		
取的電子郵件帳。	戶會將新郵	牛傳送至下列位體 er Wb分 丽	₩ <u></u> :		

Step 3. 點選「其他設定」

網際網路郵件設定 您的電子郵件帳戶需要	這些設定才能生效。	× ×
使用者資訊		測試帳戶設定
您的名稱(Y):	中交姓名	在城入本視窗資訊後,建議您按下面的按鈕以測試
電子郵件地址(E):	user@ilovehimail.com.tw	这有少联产 ° (和哈伦·汉克里称)
伺服器資訊	1	
帳戶類型(<u>A</u>):	POP3	測試帳戶設定(1)
內送郵件伺服器①:	ilovehimail.com.tw	
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):	ilovehimail.com.tw	
受入資訊		
使用者名稱(U):	user	
密碼(P):	****	
🗌 需要使用安全密碼驗證 (2	PA) 登入(Q)	【其他設定(<u>M</u>)
		< 上一步(R) 下一步(N) > 取消

Step 4. 選取「進階」,將「在伺服器上保留一份郵件複本」取消

朝際朝鮮	各事件設定	_	_	
 一般 一般 伺 内 小 の の<th>外寄伺服器 強接埠號碼 伺服器 (POP3)(此伺服器 (POP3)(此伺服器 (SMTP) 中 個服器 (SMTP) 使用下列加密連 論時(I) 中 「 日服器上保留 【 「 一 「 「</th><th>連線 進 D: 10 E加密連線(SS (D): 25 線類型(C): 長 1分 一份郵件複本 (注意)(2003) 時件]</th><th></th><th>D ► 市 本 本 不 月 第 句 選</th>	外寄伺服器 強接埠號碼 伺服器 (POP3)(此伺服器 (POP3)(此伺服器 (SMTP) 中 個服器 (SMTP) 使用下列加密連 論時(I) 中 「 日服器上保留 【 「 一 「 「	連線 進 D: 10 E加密連線(SS (D): 25 線類型(C): 長 1分 一份郵件複本 (注意)(2003) 時件]		D ► 市 本 本 不 月 第 句 選
-			確定	

3. Outlook 2010

3.1 版本說明

無

3.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 點選「檔案」->「資訊」->「帳戶設定」,下拉式選單中點選「帳戶設定」



Step 2. 選取「電子郵件」->「新增」

戶設定							
電子郵件帳戶 您可以新增調 1	找移除帳戶。 ▪	您可以選取帳戶	並變更其設定。				
电子郵件 資料檔	RSS 摘要	SharePoint	網際網路行事曆	已發佈的行事	曆	通訊錄	
☆新増 私 ☆ ● ○ □ □ □	修復(<u>R</u>)	了 變更(<u>A</u>)(🔊 設成預設値(D)	★移除(M)	÷	4	
名稱	2.		類型				

Step 3. 點選「手動設定伺服器設定或其他伺服器類型」後,按「下一步」

○電子郵件帳戶(▲)		
Annalis do Anti ann		
思的名稱(2): 範例	: 成凯倫	
電子郵件地址(E): [ellen@contoso.com	
密碼(P) 重新鍵入密碼(T):		
键入	網際網路服務提供者給您的密碼。	
○割(SM2)(素)		2.
⊙手動設定伺服器設定或其	他同顧器類型(M) 上.	

Step 4. 點選「網際網路電子郵件」後,按「下一步」

新增帳戶	
選擇服務	×.
● 網際網路電子郵件(1) 連線至 POP 或 IMAP 伺服器,以傳送及接收電子郵件訊息。	1.
○ Microsoft Exchange 或相容服務(M) 連線並存取電子郵件、行事層、連絡人、傳真和語音信箱。	
○ 貸訊 (SMS)(Z) 連線至行動裝置訊息服務。	
	2.
	<上一步(B) 下一步(B) 取消 取消 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Step 5. 填入各項資訊,按其他設定

新增帳戶 網際網路郵件設定 您的電子郵件帳戶需要	<u>夏這些設定才能生效。</u>	× *
使用者資訊 您的名稱(♡): 電子郵件地址(E): 伺服器資訊 帳戶類型(△): 內送郵件伺服器(SMTP)(○) 登入資訊 使用者名稱(①): 密碼(2): ✓	ChineseName user@ilovehimail.com.tw POP3 biz-mail.hinet.net biz-mail.hinet.net user@ilovehimail.com.tw ******** 記住密碼®) (SPA) 登入(Q)	 · 一般、本視留習解後,建議您按下面的按鈕以測試您的 · 例的必須連線 · 例的必須連線 · 例的と須連線 · 例的と須連線 · 例的と何道理 · 例的とのは · 例的 · 例 · 例 · 例
		<上一步(B) 下一步(B) 下一步(B) ▶ 取消

Step 6. 選取「外寄伺服器」頁籤,勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」,選取「使用與內送郵件伺服器相同的設定」

周際網路	郵件設定	1.	×
一般	外寄伺服器	連線 進階	_
 ✓ 我的 ● 1 	5外寄伺服器 (S 使用與內送郵件	MTP) 需要驗證(O) #伺服器相同的設定(U)	2.
©:	Cm F / J ⊡ / (U) 使用者名稱(N) 密碼(P): □ 需要安全密 在傳送郵件前者	-, 	意思是 以完整 email及 密碼登入
			3. 確定 取消

Step 7. 完成

新増帳戶		X
	恭喜您! 您已經成功輸入所有設定帳戶所需的資訊。 若要結束精靈,諸按一下[完成]。	
		新增另一個帳戶(么)
		<上一步(B) 完成

3.3 取消「伺服器保留備份」

Step 1. 點選「檔案」->「資訊」->「帳戶設定」,下拉式選單中點選「帳戶設定」



Step 2. 點選「電子郵件」後,將帳號反藍,再點選「變更」

			口發仰的打爭層 連訊球	
. 濴 修復(R)	🚰 變更(<u>A</u>)	♥ 設成預設値(D)	Х移除(М) ♠ ♣	
		類型		
ehimail.com.tw	3	• POP/SMTP	(預設使用這個帳戶傳送)	
將新郵件傳送	至下列位置: ovehimail.com.tw	收件匣		
	· 梁修復配 rehimail.com.tw 2 · 作新郵件傳送 E user@il	· ≫ 修復 (R) 聲 變更 (A) ehimail.com.tw 2. 密新郵件傳送至下列位置: (E) user@ilovehimail.com.tw	. 梁 修復(R) 曾 變更(A) ◎ 設成預設値(D) ////////////////////////////////////	. 梁 修復(R) 曾 變更(A) ♥ 設成預設值(D) ★ 移除(M) ● ● 類型 Pehimail.com.tw 2. 2. 您 就新郵件傳送至下列位置: 您 user@ilovehimail.com.tw收件匣

Step 3. 點選「其他設定」

望更帳戶		
網際網路郵件設定 您的電子郵件帳戶需要	這些設定才能生效。	×
使用者資訊		測試帳戶設定
您的名稱(Y):	user	在填入本視窗資訊後,建議您按下面的按鈕以測試您的
電子郵件地址(E):	user@ilovehimail.com.tw	יאלאיי (איזעריי (איזעראט אוא איזאי)
伺服器資訊		
帳戶類型(<u>A</u>):	POP3	测試限 尸 設 定 (1)…
內送郵件伺服器①:	ilovehimail.com.tw	☑按[下一步]按鈕測試帳戶設定◎
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):	ilovehimail.com.tw	
馬賓人登		
使用者名稱(U):	user	
密碼(<u>P</u>):	*****	
	2住密碼(R)	
🗌 需要使用安全密碼驗證 (3	PA)登入(Q)	[其他設定<u>(M)</u>]
		《上一步图】 下一步 图 > 取消

Step 4. 點選「進階」,將「在伺服器上保留一份郵件複本」取消

網際網路郵件設定	×
 一般 外寄伺服器 連線 進階 1. 伺服器連接埠號碼 內送伺服器 (POP3)①: ① 使用預設值① ○此伺服器需要加密連線 (SSL)② 外寄伺服器 (SMTP)②: 25 使用下列加密連線類型②: 無 伺服器逾時① 短 長 1分 不要勾選 一 在伺服器上保留一份郵件複本① 	
 □超週下列大數使就從伺服器移除(R): 14 < 弐 天 □從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M) 3. 	
確定 取消	

4. Outlook 2013

4.1 版本說明

無

4.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 選擇「檔案」

02 🛱 🔊 =		收件匣 - Outlook 資料檔 - Outlook
檔案 常用 傳送/接收 資料夾	檢視	
▲ 新增電子郵件	全部 未讀取	搜尋 目前信箱
 L 和J电 J 却什 A 我的最愛 收件匣 寄件備份 刪除的郵件 Outlook 資料檔 收件匣 草稿 寄件備份 刪除的郵件 RSS 摘要 垃圾郵件 寄件匣 搜尋資料夾 	!	收到日] 我們找不到任何項目可在此顯示。

Step 2. 點選「帳戶設定」後出現下拉式選單,點選第一個(新增或移除帳戶或變更現有連線設定)

(\leftarrow)	
資訊	帳戶資訊
開啟和匯出	無可用帳戶。請新增電子郵件帳戶,以啟用其他功能。
	● 新增限户 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
列印	無法理線全社交網路。
Office 帳戶	● 帳戶設定(A) 新增或移除帳戶或變 更現有連線設定。 ● 和封存,以管理信箱大小。
選項	社交網路帳戶(N) 設定 Office 以連線
結束	

Step 3. 選取「電子郵件」的頁籤,再點「新增」

長戶設定	×
電子郵件帳戶 您可以新增或移除帳戶。您可以選取帳戶並變更其設定。	
電子郵件 資料檔 RSS 摘要 SharePoint 清單 網際網路行事層 已發佈的行事層 通訊錄	
新增(N) ♥ 修復(R) ● 變更(A) ♥ 設成預設値(D) × 移除(M) ● ●	
名稱 2. 類型	
	2
	[]] 關閉(C)

Step 4. 選擇「電子郵件帳戶」
新増帳戶	X
選擇服務	× ×
● 電子郵件帳戶(E) 連線至網際網路服務提供者 (ISP) 或您的公司所提供的電子郵件帳戶。	
 ○ 其他(O) 連線至下列顯示的伺服器類型。 	
Fax Mail Transport	
	(< 上一步(B) 下一步(N) >

Step 5. 選擇「手動設定」

自動帳戶設定 手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。		×.
◎ 電子郵件帳戶(A)		
您的名稱(V):	範例:成訓倫	
電子郵件地址(E):	範例: ellen@contoso.com	
密碼(P): 重新鍵人密碼(T):		
	鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。	
● 手動設定或其他伺服	器類型(M)	
		< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

Step 6. 選擇「POP 或 IMAP」

新増帳戶	X
選擇服務	××
 Microsoft Exchange Server 或相容服務(M) 連線至 Exchange 帳戶以存取電子郵件、行事層、連絡人、工作和語音信箱 Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A) 連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事層、連絡人和工作 	
● POP 或 IMAP(P) 連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶	
◎ 其他(O) 連線至下列伺服器類型	
Fax Mail Transport	
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消

Step 7. 填入各項設定,,選取 POP3 收信,POP3 和 SMTP 伺服器設定為 biz-mail.hinet.net,使用者名 稱打入完整 email,選取其他設定

輸入帳戶的郵件伺服器診	没定。			13
使用者資訊		測試帳戶設定		
您的名稱(Y):	中文姓名	我們建議您測試帳戶,以確保輸入正確。		
電子郵件地址(E):	user@ilovehimail.com.tw			
司服器資訊	選取POP3	测试帳戶設定(T)		
倀戶 <u>類</u> 型(А):	POP3			
內送郵件伺服器(1):	biz-mail.hinet.net	☑ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)		
卟寄郵件伺服器 (SMTP)(O):	biz-mail.hinet.net	傳送新郵件到:		
登入資訊		● 新増 Outlook 資料檔(₩)		
使用者名稱(U):	user@ilovehimail.com.tw	◎ 現有 Outlook 資料檔(X)		
密碼(P):	******		瀏覽(S)	
		email		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PA) 晉 λ (O)			
	//=/			
			其他設定(M)	

Step 8. 選取「外寄伺服器」頁籤,勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」,選取「使用與內送郵件伺服器相同的設定」

網際網路郵件設定 1.	×
一般 外寄伺服器 進階	-
☑ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)	2.
●使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)	
◎ 使用下列登入(L)	意思是
使用者名稱(N):	以宫敕
密碼(P):	111
☑ 記住密碼(R)	email
□ 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)	密碼登入
◎ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)	
	2
	3.
-1	確定 取消
	REAL RAINS

Step 9. 完成設定

新增帳戶	A star hand b contract hand a s	x
	已完成設定!	
	我們已前得認完你能已紹靈的今部婆釦。	
	34月1日4月1日的在这些的一句中的11年中,首都了。	
		ç.
	(<上一步(B) 完成	

註:外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看

般	外寄伺服器 進階
司服器	連接埠號碼
內送	伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)
Ī	一此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)
外寄	伺服器 (SMTP)(O): 25
1	
, 1 017 99	
司用反者和	^{國時(1)} smtp認證奇信
短	员 1分 可以改為
射送 -	F07
▼右	
1	▼ 招褟下列天敷後就從伺服器終除(R) 14 美
ir	
8	」化,删除的新什了卡格体码化词版器移体(M)
	確正 取消

4.3 取消「伺服器保留備份」

Step 1. 選擇「檔案」

<u>o∃</u> ∰ 5 ≠		收件匣 - Outlook 資料楣 - Outlook
檔案 常用 傳送/接收 資料夾	檢視	
≥ 新増電子郵件	全部 未讀取	搜尋 目前信箱
	! ☆ □ 0 寄件者 主旨	收到日!
▲我的取愛		我們找不到任何項目可在此顯示。
收件匣		
寄件備份		
刪除的郵件		
▲ Outlook 資料檔		
收件匣		
草稿		
寄件備份		
刪除的郵件		
RSS 摘要		
垃圾郵件		
寄件匣		
搜尋資料夾		
	1	

Step 2. 點選「帳戶設定」後出現下拉式選單,點選第一個(新增或移除帳戶或變更現有連線設定)

帳戶資訊		
無可用帳戶。請新增電子郵件帳戶,以啟用其他功能。		
● 新增限/		
變更此帳戶的設定或設定更多連線。 帳戶設定		
黑法建绿主社文納始。		
● 帳戶設定(A) 新增或移除帳戶或變 更現有連線設定。 ● 和封存,以管理信箱大小。		
▲ 社交網路帳戶(N) 設定 Office 以連線		
至社交網路。		

Step 3. 點選「電子郵件」,選擇您的 email 帳號後,再選取「變更」

電子郵件帳月 您可以新 1 。	5 増或移除帳戶。您可以選取帳戶並變更其設定。
[子郵件 資料	斗檔 │RSS 摘要 │SharePoint 清單 │ 網際網路行事層 │ 已發佈的行事層 │ 通訊錄
<mark>ᢙ</mark> 新増(N)	🏷 修復(R) 🚰 變更(A) 오 設成預設值(D) 🗙 移除(M) 🔮 🔮
名稱	3 · _{類型}
聖政的帳戶會制	将新郵件傳送至下列位置:
購取的帳戶會# 變更資料夾()	條新郵件傳送至下列位置: F) user@ilovehimail.com.tw \收件匣 在資料檔 C:\Users\ test user \\Outlook 檔案\ user@ilovehimail.c(testpst) .pst 中

Step 4. 切至「進階」頁籤,將「在伺服器上保留一份郵件複本」勾勾取消

一般	外寄伺服器 進階	
司服器	暑連接埠號碼	
內送	送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)	
[此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)	
外寄	8伺服器 (SMTP)(O): 25	
1	使用下列加密連線類型(C): 無	-
司服器	として、1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995	Lana
短		
専送 -		
□ ₹	在伺服器上保留一份郵件複本(L)	
[🔜 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 🔶 天	
[從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)	
_		

5. Live Mail 2011

5.1 版本說明

2011

5.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 點選畫面的左上角,出現下拉選單後,選「選項」,然後選「電子郵件」



Step 2. 點選「新增」

連絡人目錄	▼ 新授(A)
	497年(47) 移除(R)
	<u>内容(P)</u>
	[設成預設值(D
	匯入(1)
	匯出(E)

Step 3. 選取「電子郵件帳戶」類型

→ 新増帳戶 選擇帳戶類型	
您要新增哪種類型的帳戶? 電子郵件帳戶 新聞群組帳戶 連絡人目錄帳戶	
	下一步(N) 取消

Step 4. 開始新增電子郵件帳戶,輸入各項資訊之後,勾選「手動設定伺服器設定」,按下一步

Windows Live Mail	×
新増電子郵件帳戶 如果您擁有 Windows Live ID : 請立即登 登入 Windows Live ★ Windows Live ★ Windows Live 电子 Wirt 地址 本碼: ・・・・・・ 記住此密碼(B) 您 記住此密碼(B) 您 年勤設定伺服器設定(C)	X · 否則可在稍後建立一個 ID · 大多數電子郵件帳戶皆可使用 Windows Live Mail 郵件軟 證 · 包括 Manil 以及其他服務 ·
	取消下一步

Step 5. 伺服器類型選取 POP, POP3 和 SMTP 的伺服器名稱都填入 biz-mail.hinet.net, 登入使用者名稱 輸入完整的 email, smtp 需要(登入)驗證, 然後按下一步

🗇 Windows Live Mail		x
约宁伺服哭约宁		
) 式细路多达英田昌 .	
刘本派小和定电了到门间服装成化,肯定相应的135	"我啊哈尔派自注意。"	
內送郵件伺服器資訊	外寄郵件伺服器資訊	
1999年1999年1999年1999年1999年1999年1999年199	伺服器位址:	連接埠:
	biz-mail.hinet.net	25
伺服器位址: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	✓ 需要驗證(A)	
biz-mail.hinet.net 110	cmtn 電 西	
□ 需要女主連線 (SSL)(R)	SIIIIP而安	
使用下列進行驗證:	登入驗證	
純文字		
登入使用者名稱:		
user@ilovehimail.com.tw		
白南	1.7	
元至ema	11	
		- 15

Step 6. 完成



註:外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看

-般 伺服	器安全性	進階			-
司服器連接 外寄郵件 2 這個伺	阜號碼 - SMTP(O): 服器需要安全	25 連線 - SSL (Q	(使用预 SMT	128位(U) P認認	登
内廷郵件	- POP3(I): 服器需要安全	:連線 - SSL(C	,寄信		
伺服器等候刻 短 ←〔 傳送 — ■郵件大	逾時(T) ——— ———— 於(B) 60	長 1 <i>分</i>	可改 ^通 587	為	
遞送 — □ 在伺服 □ 移降 □ 從 D	器保留郵件備 (R) 5 删除的郵件] 資	份(L)	邮件 ,就從伺服器	删除(M)	
	6	確定	取消	套用(A)	

5.3 取消「伺服器保留備份」

Step 1. 在畫面的 email 帳號上點選右鍵,出現選單後選取「內容」 Step 2. 選取「進階」的頁籤,將「在伺服器保留郵件備份」勾勾取消

胶	伺服器	安全性	建陷		
加服器	建接埠號	碼 ———	_		
外₹	穿郵件 - S1	MTP(O):	25		使用預設值(U)
	這個伺服	器需要安:	全連線 - :	SSL(Q)	
内剂	送郵件 - P(OP3(I):	110	Ī	
	這個伺服	器需要安:	全連線 - :	SSL(C)	
加服器	B 等候逾時	F(T)		0.00	
短	i -0		長	1分鐘	
其祥	a area		22527	129633555	
	郵件大於(B) 60	A	 KB 便t	河舎川
			7		
跶	大河肥果	모ᅈᅊᆙᄮ	構造 パン		
	1119月8日1		1年11万(正)	(4.65±0/L	
L	移除(R)	0	大	1変的運動千	
- T]從	約郵件]	資料夾冊	除後,就	從伺服器刪除(M)

6. Thunderbird

6.1 版本說明

17.0.6

6.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 從 Thunderbird 首頁點選「新增帳號」

□ ▲ 下載郵件 - 図 寫信 ○ 聊天	 ● 建訊錄 ● 標籤・ Q 快速過濾器 	搜尋… <ctil+k></ctil+k>
	Thunderbird 帳號 《 新增帳號	

Step 2. 選擇「使用我現有的帳號」

		授导
過跟一些電子郵件供應商的 1990年2月1日日	合作,Thunderbird 可以提供您一個全新	的電子郵件帳號。您只要在上面
」欄位輸入窓的姓名,或是任	问具他想用的名稱 就可以開始使用。	
] 😵 gandi.net	🗹 🌊 Hover.com	
些搜尋關鍵字將會被傳送到	Mozilla(<u>隠私權保護政策</u>)與第三方電	了一 这子郵件服務應商 gandi.net (<u>麗私</u>

Step 3. 輸入相關資訊後按繼續

電子郵件地址(L): 密碼(P):	user@ilovehimail.com.tw	
密碼 (P):	••••••	
	☑ 記住密碼 (M)	

Step 4. Thunderbird 會自動偵測,偵測失敗之後,手動更改設定如下,按「重新測試」

	_	s. 1	伺服器主機名種		垖		SSL		認識	_
收件	: POP3	~	biz-mail.hinet.net		110	*	無	*	自動偵測	~
寄件	SMTP		biz-mail.hinet.net	~	25	~	無	~	自動偵測	~
使用者名稱	:		user@ilovehimail.com.tw 你的完整	冬ema	ail	帳	號			

			伺服器主機名稱	埠		SSL		認證	
收件	POP3	*	biz-mail.hinet.net	110	~	無	~	普通密碼	~
寄件	SMTP		biz-mail.hinet.net 💌	25	~	無	~	普通密碼	~
使用者名稱	3		user@ilovehimail.com.tw]					

Step 6. Thunderbird 較嚴謹,會出現警告,是因為沒有 SSL 的關係.....勾選「我了解危險性」之後,按「建 立帳號」完成設定

郵件帳號設定		×
	 警告! 收件設定: biz-mail.hinet.net 並沒有加密。 技術細節 奇件設定: biz-mail.hinet.net 並沒有加密。 技術細節 Thunderbird 可以讓您使用既有的設定値來收取您的郵件。然而您應該要連絡 您的系統管理者或電子郵件提供者關於這些不正確的連線。請參閱 Thunderbird 的問與答來取得更多資訊。 	
	✓ 我了解危險性。 (U) 愛更設定 (S) 完成 (D)	

註:外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看



6.3 取消「伺服器保留備份」

Step 1. 找到帳號的設定(依各版本有不同),點選帳號下的「伺服器設定」,將「不刪除伺服器上的郵件」取消

帳難設定	
 本機郵件匣 垃圾郵件設定 磁碟空間 user@@ilouebimail.com.tw 伺服器設定 備份與郵件匣 寫信與通訊錄 垃圾郵件設定 磁碟空間 收件回執 安全性 SMTP 寄件伺服器 	何服器換型: POP 郵件伺服器 伺服器名稱 ③: ilovehimail.com.tw Port ④: 110 • 預設: 110 使用者名稱 ④: user 安全設定 · </td
	確定 取消

7. iPhone/iPad (iOS 5.0.1)

7.1 版本/型號說明

iOS 5.0.1(9A405) / iPhone, iPad(以 iPad 抓圖)

7.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 在主畫面點選「Mail」



Step 2. 選擇「其他」

無SIM卡夺	2:17 - 78MB - JEDI	98 % 📟
	歡迎使用 Mail	
	🖾 iCloud	
	Exchange	
	Gmail	
	YAHOO!	
	Aol.	
	Windows Live- Hotmail	
	mobileme	
	其他	



Step 4. 更改型態為「POP」、「收件伺服器」的「主機名稱」打入 biz-mail.hinet.net 、「使用者名稱」輸入完整 email 帳號;「寄件伺服器」的「主機名稱」打入 biz-mail.hinet.net 、「使用者名稱」亦輸入完整 email 帳號,最後按儲存

無 SIM 卡 夺		2:20 - 71MB - JEDI	97 % 📟
		歡迎使用 Mail	
			5
		🖾 iCloud	
		Microsoft	
	_	Exchange	
	取消	新增帳號 4. 儲存	
	名稱	User@ilovehimail 1.	
	位址	user@ilovehimail.com.tw	
	描述	ilovehimail.com.tw	
	收件伺服器	2.	
	主機名稱	biz-mail.hinet.net	
	使用者名稱	user @ilovehimail.com.tw 宫 乾 email 帳 號	
	密碼		
	寄件伺服器	3.	
	主機名稱	biz-mail.hinet.net	
	使用者名稱	user@ilovehimail.com.tw 字整email帳號	
	密碼		

Step 5. 出現「要試著不使用 SSL 來設定帳號嗎?」時,請改按「是」,可能要按個兩三次才會成功



7.3 確認「伺服器保留備份」

(手機並無刪除伺服器上之郵件)

Step 1. 在主畫面點選「設定」



Step 2. 點選「郵件、聯絡資訊、行事曆」,然後點選剛才所新增的郵件帳號

無 SIM	·+	2:22 - 74MB - JEDI		97 % 📟
	設定	郵件、聯絡	發訊、行事曆	
*	飛航模式	帳號		
?	Wi-Fi JEDI	iCloud	3	>
	通知	ilovehimail.com.tw	2	
7	定位服務 開啟	郵件		>
(A)	行動數據 無 SIM 卡	新增帳號…		>
	亮度與桌面背景	擷取新資料	推播	>
2	相框	郵件		
Ø	一般	顯示	50 封最近郵件	>
0	iCloud 1.	預覽	2行	>
	郵件、聯絡資訊、行事曆	最小字級	中	>
	Twitter	顯示收件人/副本標籤	$\bigcirc \circ$	
	Safari	刪除前先詢問		
	訊息	載入遠端影像		
5	音樂	以討論串來分類		
	視訊		~	
R	照片	寄送密件副本給自己	0	2
	備忘錄	增加引言層級	開啟	>
\bigcirc	Store	簽名檔	從我的 iPad 傳送	>
Ext	ensions	預設帳號	ilovehimail.com.tw	>
0	Activator	在 Mail 以外建立的垂	8件將從預設的帳號傳送。	
應用	程式	聯絡資訊		
f	Facebook	排序方式	姓氏在前,名字在後	>
	iBooks	顯示順序	姓氏在前,名字在後	>

Step 3. 點選「進階」



Step 4. 確認「從伺服器刪除」設為「永不」,否則 iPad 上刪除,Server 也會刪除,用電腦就無法收到 信了(預設值是永不)



7.4 在裝置上顯示多天以前或較多封的信件

┉⊪ 中華電信 3G 12:04 - 480MB	🗲 91% 📼
設定	
一般	>
● 聲音	>
🐺 亮度與背景圖片	>
₩ 隱私	>
iCloud	>
🔄 郵件、聯絡資訊、行事曆	>
備忘錄	>
建 提醒事項	>
€ 電話	>
▶ 訊息	>
FaceTime	>

Step 1. 點選「設定」->「郵件、聯絡資訊、行事曆」

Step 2. 點選郵件項目的「顯示」

擷取新資料	推播 >
郵件	
顯示	50 封最近郵件 >
預覽	5行 >
顯示收件人/副本標	籤 ()
刪除前先詢問	$\bigcirc \bigcirc$
載入遠端影像	
以討論串來分類	

Step 3. 增加想要顯示的信件量

-⊪中華電信 3	G 12:05 - 470MB	🖌 91% 📼
郵件…	顯示	_
50 封最近	郵件	~
100 封最边	丘郵件	
200 封最边	丘郵件	
500 封最边	丘郵件	
1,000 封朂	是近郵件	

8. Mac OS X

8.1 版本/型號說明

10.8 (Mountain Lion) / MacBook Pro

8.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 在 Dock 點選 Mail



Step 2. 在「全名」輸入您想顯示的姓名,並鍵入完整「電子郵件地址」及「密碼」後,按「繼續」
	歡迎使	用 Mail
	歡迎使用 Mail 將會引導您完成設定 若要開始進行,請提 全名: 電子郵件位址: 密碼:	郵件帳號的步驟。 供以下的資訊: ilovehimail user@ilovehimail.com.tw •••••••
?	取消	返回 繼續

Step 3. 設定「收件伺服器」,按繼續

	歡迎使用 Mail	
	收件伺服器	
ANN'NY	帳號類型:	Ø POP ≑
213	描述:	ilovehimail
2 1	收件伺服器:	biz-mail.hinet.net
YO F	使用者名稱:	user@ilovehimail.com.tw
134	密碼:	•••••
1600		
(CC		
CAERUN	allerance	
	取当	· 近回 · 继续
0		

Step 4. 在驗證「收件伺服器」時會出現失敗,這是因為預設以 SSL 連線作測試,按「繼續」即可

	收件伺服器		
ANNO	帳號	類型: 🚱 POP	\$
21 3	N. 5	描述: ilovehimail	
51	收件伺	服器: biz-mail.hinet.net	
200	使用者	名稱: user @ilovehim	ail.com.tw
	Carlos S	密碼: •••••	
6	I SE		
160	1.	5	
CALERIAN	▲ 登入 POP 伺服器" Ⅰ 稿和密碼正確後, 扔 收郵件。	biz-mail.hinet.net"失敗。請確 始纖續"一下。若輸入的資訊不正	定輸入的使用者名 確,您將無法接
			0

Step 5. 在收件安全性,不勾選「使用安全編碼傳輸技術(SSL)」選項

	歡迎使用 Mail	
	收件安全性 □ 使用安全編碼傳輸技術(SS	uncheck
	認證:密碼	*
?	取消	返回 繼續

Step 6. 設定「寄件伺服器」,要勾選「使用認證」選項,使用者名稱及密碼需輸入完整 email 及密碼

	歡迎使用 Mail
	寄件伺服器 · 描述: ilovehimail · 奇件伺服器: biz-mail.hinet.net ● · ● 使用認證 · 使用者名稱: user@ilovehimail.com.tw · 密碼: ●●●●●●●●●
?	取消 返回 纖續

Step 7. 在寄件安全性,一樣不要勾選「使用安全編碼傳輸技術(SSL)」

	歡迎使用 Mail	
	寄件安全性	uncheck
3	認證: 無	\$
2		
ALLO FR		
	- Income	
CIMERUNIS	Spranner	
?	取消	返回 繼續

Step 8. 開始針對以上條件進行設定 Step 9. 出現收件匣表示設定完成



8.3 取消「伺服器保留備份」

Step 1. 選取「Mail」->「偏好設定」

K	Mail 檔案	編輯 顯示方	式 信箱	郵件	格式	視窗	輔助說明
00	關於 Mail						
	偏好設定…	ж,	5 1		10 1-]	
	提供 Mail 依	使用者意見…	1.303	a Garni			and the lunct
信箱	服務	•					
	隱藏 Mail 隱藏其他 顯示全部	H光 H光ブ	ı 700.	12/1	1/19		
智慧型	結束 Mail	жQ	3				

Step 2. 選取「帳號」後,選擇剛剛新增的 email,再選取「進階」,然後選取「收取郵件後移除伺服器上的備份」並設定為「立即」移除,這樣就不會在伺服器上留一份備份,占據空間

● ● ● ● 1 . <u>■</u> 一般 振號 立级郵件	● 「「「」」」」
epp ilovehimail POP 2.	根號資訊 信箱動作 進磁 ✓ 自動收取新郵件時也检查业場號的郵件 ✓ 收取郵件後移除伺服器上的備份: 立即 ÷ 立即 ÷ 立即 ÷ 前提示我略過大於 KB 的郵件
	更改下列任一進階選項時,請先詢問您的系統管理者: 傳輸埠: 110 使用 SSL 認證: 密碼 +
+ -	?

9. Android Phone (Android 2.x.x)

9.1 版本/型號說明

9.2 節「設定 POP3 帳戶」:

Android 2.x.x/Samsung Galaxy S3(以此型號抓畫面)

9.3 節「確認伺服器保留備份」:

Android 2.2/HTC Desire(以此型號抓畫面)

Android 2.3.5/Incredible S(測試亦成功)

9.4 節「在裝置上顯示較多天以前或較多的信」:

Android 2.3/Desire HD (以此型號抓畫面)

註:因 Android 版本眾多且改版快速,加上各家手機廠商可能略有不同,故畫面供參考用,未必能適用於各版本/型號

9.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 點選「電子郵件」



Step 2. 點選「手動安裝」



Step 3. 點選「POP3 帳號」



Step 4. 「使用者名稱」輸入完整 email,「POP3」填入 biz-mail.hinet.net

⊾ 🗇 🖪 🖻 🛛 😻 🗭 🚏 📶 २९% 🧵 16:09
< ◎ 接收郵件伺服器設定
使用者名稱
user@ilovehimail.com.tw
輸入完整email 密碼
•••••
POP3 伺服器
biz-mail.hinet.net
安全性類型
魚
· 唐· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
110
從伺服器刪除雹子郵件
永不
下一步

Step 5.「SMTP 伺服器」輸入 biz-mail.hinet.net,確認「伺服器連接埠」是 25 port,「需要登入」的勾 勾需勾取,認證的使用者名稱輸入完整 email

🔄 🗇 🖬 🖻 🛛 😻 🗭 🔐 🖉 🍽 80% 🗖 16:06
< 🞯 發送伺服器的設定
SMTP 伺服器
biz-mail.hinet.net
安全性類型
無
連接埠
25
✔ 剽窃巡入
使用者名稱
user@ilovehimail.com.tw
輸入完整email 密碼
•••••
下一步

Step 6. 最後是識別資訊(有的手機是把識別資訊放在設定的第一步)



註:外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看

⊾ 🗇 🖬 🗅	× 🖄	3G	16:06
< 🧕 發送伺服	器的設	Ê	
SMTP 伺服器			
biz-mail.hinet	t.net		
安全性類型			
谦			
直接埠			
25 SN	/TP認言	登寄信	
	以仪队	587	
✔ 需要登入			
使用者名稱			
user@ilovehiw	nail.com	tw	
密碼			
•••••			
	下一步		

9.3 確認「伺服器保留備份」

(手機並無刪除伺服器上之郵件)

Step 1. 到「郵件」確認您所選取的帳號,點按功能選單出現「更多」





Step 2. 點選「設定」

³⊑ +₊ .ıl 📨 (́	ງີ 15:24
ser@ilovehimail	
收件匣	日期↓
	碧 .ill



Step 3. 點選「傳送及接收」



Step 4. 「刪除伺服器上的郵件」此項,請勿勾選,否則手機上刪除,Server 也會刪除,用電腦就無法收到信了(一般的手機,預設值都是沒有勾選的)

	36I 🐖	i 🕑 15:24
接收設定		
郵件大小限制 5 KB (僅文字)		
設定下載頻率 每15分鐘		
下載選項 ^{依日期: 3 天}		
傳送設定		
回覆時包含原始 ^{開啟} 請維持預設	文字 值,勿勾	選
刪除伺服器上的 ^{關閉}	郵件	S
永遠寄密件副本 ^{關閉}	給我	Ś

9.4 在裝置上顯示多天以前或較多封的信件

Step 1. 點選 menu 鍵後點選「更多」



Step 2. 點選「設定」



Step 3. 選擇「傳送及接收」



Step 4. 選擇「下載選項」

接收設定	
郵件大小限制 50 KB	ij 💽
更新排程 每 15 分鐘	
下載選項 ^{依日期: 3 天}	
自動下載訊息	見 🖌 🖌
要同步的資 料 ^{收件匣}	斗夾

Step 5. 將天數改成全部,即可收到全部信件

🖻 🛞 🧐 🤤	3G	.11 😎 😟	上午 11:40
下載類型			
下載選項			
依日期			\bigcirc
依數量			
依日期			
今天			
3 天			
7天			
14 天			
30 天			
全部			

10. Windows 8

10.1 版本/型號說明

Windows 8 自帶的郵件程式,不支援 POP3,這邊介紹的是設定使用 IMAP 收信 若要在 Windows 8 使用 POP3 收信,請安裝 Office Outlook 或者 Thunderbird

10.2 設定 IMAP 帳戶

開始 * 斟 新聞 e **0**0 **」** 聯合新聞網 Internet Explorer 行事層 市集 旅遊 連絡人 **_** :-) 6 ٠ SkyDrive 菊果日報 遊戲 訊息中心 地間 **í** 所有應用程式

Step1. 按下 windows 鍵會看到動態磚頁面, 點選郵件進入

Step2. 按下 windows 鍵 + C 叫出右邊的控制列,點選「設定」



Step3. 點選帳號

	全部~	ç
收件匣	前兩週起就沒有新訊息	
已標幟		
草稿		
寄件備份		
寄件匣		
垃圾郵件		
已刪除		

設定 避推 没有: Nicrosoft Corporation 運具 違用 説明 解除 規印 時冷 確限 評分並評論 一 一 通知 ● 通知 ●

Step4. 點選新增帳號

	全部~	Q
收件匣	前兩週起就沒有新訊息	
已標幟		
草稿		
寄件備份		
寄件匣		
垃圾郵件		
已刪除		



Step5. 選擇其他帳戶



Step6. 選擇 IMAP

	全部~	م				+
收件匣	前兩週起就沒有新訊息					
已標幟						
草稿						
		新增電子郵件	長戶			
		這是什麼類型的帳戶?				
		Exchange ActiveSyr	nc (EAS)			
		ОМАР				
		瞭解如何使用其他的郵件帧	長戶類型。			
				連線	取消	

Step7. 選擇顯示更多詳細資料

	全部~	Q			+
收件匣	前兩週起就沒有新訊息				
已標幟					
		新增您的 其他 帳號		\mathbf{M}	
		輸入下列資訊來連線至您的 其他 帳	ф s		
		電子郵件地址			
		 爽			
		顯示更多詳細資料			
			連線	取消	

Step8. 依序填入 mail 的資訊,記得勾選「外寄伺服器需要驗證」和「使用相同的使用者名稱和密碼 來傳送和接收電子郵件」

Ę	新增您的 其他 帳號		
Ģ	输入下列資訊來連線至您的 其他 帳號。		^
1	電子郵件地址 user@ilovehimail.com.tw		
1	^{使用者名稱} user@ilovehimail.com.tw 完整email		
2	容碼		
L	內送 (IMAP) 電子郵件伺服器	連接埠:	
, L	内送伺服器需要 SSL	143	
s I	外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器 biz-mail.hinet.net ×	連接埠: 25	
I	英 外寄伺服器需要SSL		
	 ✓ 外會阿威茲帶委蒙亞 ✓ 使用相同的使用者名稱和密碼來傳送和接收電子郵件 		~
	w二	取消	

Step9. 按下連線即設定完成

10.3 在裝置上顯示多天以前或較多封的信件

Step1: 按下 windows 鍵會看到動態磚頁面, 點選郵件進入



Step2:按下 windows 鍵 + C 叫出右邊的控制列,點選「設定」





Gmail	全部~	ç
收件匣	前兩週起就沒有新訊息	
已標幟		
草稿		
寄件備份		
寄件匣		
垃圾郵件		
已刪除		



Step 4. 點選要修改的帳號

€ 帳號	
<mark> と hiMail</mark> 検査設定	
Hinet 檢查設定	
新增帳號	E
	Ľ

Step 5. 有兩個設定要調整:

一是「下載新電子郵件」,若要及時收信請改成「手動」

二是「下載郵件自」,若信件沒有完全同步,請由「兩週」 改成 「任何時間」

🕑 Hinet



*

 \sim

11. Outlook 2016

11.1 版本說明

無

11.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 選擇「檔案」

<u>₽ 5</u> -		收件匣 - Outlook 資料檔 - Outlook
檔案 常用 傳送 / 接收	資料夾 檢視 🛛 告訴我您想要執行的動作	
■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	↓ □<	▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
新增 删除	回覆 快速步驟	「」 移動 オ
將您最愛的資料夾拖曳到這裡	授尋 目前信箱 (Ctrl+E)	
∡outlook 資料檔	全部 未讀取 依日期 ▼ 最新 ↓	
收件匣	我们找不到任何項目可任此顯示。	
草稿		
寄件備份		
刪除的郵件		
RSS 摘要		
寄件匣		
搜尋資料夾		

Step 2. 點選「帳戶設定」後出現下拉式選單,點選第一個(新增或移除帳戶或變更現有連線設定)



Step 3. 選取「電子郵件」的頁籤,再點「新增」

帳戶設定	×
電子郵件帳戶 您可以新增或移除帳戶。您可以選取帳戶並變更其設定。	
電子郵件 資料檔 RSS 摘要 SharePoint 清單 網際網路行事層 已發佈的行事層 通訊錄	
☆新增(N) ** 修復(R) ● 獎更(A) ◆ 設成預設值(D) ** 移除(M) ● ●	

Step 4. 選擇「電子郵件帳戶」 Step 5. 選擇「手動設定」

新増帳戶			X
自動帳戶設定 手動設定帳戶或選	驗至其他伺服器類型。		×
〇 電子郵件帳戶(A)			
您的名稱(Y):	範例: 成訓倫]	
電子郵件地址(E):	範例: ellen@contoso.com]	
密碼(P): 重新鍵人密碼(T):			
	, 鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。		
 手動設定或其他伺服 	服器類型(M)		
		< 上一步(B) 下一步(D	J) > 取消

Step 6. 選擇「POP 或 IMAP」

新增帳戶	×
選擇服務	×
 Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A) 連線至服務(如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事層、連絡人和工作 POP 或 IMAP(P) 連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶 	
< <u> 上一步(B)</u> 下一步(N) >	取消

Step 7. 填入各項設定,,選取 POP3 收信,POP3 和 SMTP 伺服器設定為 biz-mail.hinet.net,使用者名 稱打入完整 email,選取其他設定
新增帳戶	×
POP 和 IMAP 帳戶設定 輸入帳戶的郵件伺服器設定。	
使用者資訊 您的名稱(Y): 中文姓名 電子郵件地址(E): 中文姓名 如服器資訊 幅戶類型(A): DOP3 加送郵件伺服器(SMTP)(O): Diz-mail.hinet.net 登入資訊 使用者名稱(U): user@ilovehimail.com 密碼(P): user@ilovehimail.com	測試帳戶設定 我們建議您測試帳戶,以確保輸入正確。 n.tw POOP3 測試帳戶設定(T) ✓ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S) 梅送新郵件到: ④ 新増 Outlook 資料櫃(W) ① 現有 Outlook 資料櫃(X) ※ MIDE(S) 其他設定(M)
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消

Step 8. 選取「外寄伺服器」頁籤,勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」,選取「使用與內送郵件伺服器相同的設定」



Step 9. 🗦	完成設定
-----------	------

•		
新増帳戶		×
	已完成設定!	
	我們已取得認定你能后所要的全部答钮。	
	SCITIC PARTY BACK TALL TI WEIGHT IN STATE IN S	
	新增另一個帳戶(A)	
	< 上一步(B) 完成	

註:外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看



11.3 取消「伺服器保留備份」

Step 1. 選擇「檔案」

Ē 5 ₹									收食	≠匣 - Outlook 資≭	丬檔 - Outlook
檔案 常用	傳送 / 接收	資料	夾	檢視 〈	2 告訴我	(您想要執行	的動作…				
—■ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	‱ 清理 ▼ よい 垃圾郵件 ▼			全部回覆	轉寄	國 會議 폐 其他 -	● 移至: ? ● 小組電子郵件 ● 回覆及删除	 □. 轉寄給經理 ↓ 完成 沙 新建 	4 7 7	移動 OneNote	未請取/已請取
新増	刪除				一語			快速步驟	Es.	移動	1
將您最愛的資料	4夾拖曳到這裡	<	搜尋目	目前信箱 (C	Ctrl+E)	8	▶ 目前信箱 👻				
∡ outlook 資	料檔		全部	未讀取	제仁何百	依日期	▼ 最新↓ 〒 •				
收件匣				32011322713	如111194月	(日9)1王則期	/IX *				
草稿											
寄件備份											
刪除的郵件											
RSS 摘要											
寄件匣											
搜尋資料夾											

Step 2. 點選「帳戶設定」後出現下拉式選單,點選第一個(新增或移除帳戶或變更現有連線設定)



Step 3. 點選「電子郵件」,選擇您的 email 帳號後,再選取「變更」

帳戶設定	×
電子郵件帳戶 您可以新増或移除帳戶。您可以選取帳戶並變更其設定。 1	
電子郵件 資料檔 RSS 摘要 SharePoint 清單 網際網路行事層 已發佈的行事層 通訊錄	
名 類型	
♀ user@ilovehimail.com.tw	
選取的帳戶會將新郵件傳送至下列位署:	
變更資料夾(E) user@ilovehimail.com.tw\收件匣 在資料檔 C:\Users\htfang\Documents\Outlook 檔案\user@ilovehimail.com.tw.pst 中	
	關閉(C)

Step 4. 切至「進階」頁籤,將「在伺服器上保留一份郵件複本」勾勾取消

網際網路郵件設定	X
一般 外寄伺服器 進階	
伺服器連接埠號碼	
內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)	
□ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)	
外寄伺服器 (SMTP)(O): 25	
使用下列加密連線頻型(C): 無	•
伺服器逾時(T)	
短 – 長 1 分	
傳送	
□ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)	
☑ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 🚊 天	
□ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)	
確定	取消

12. iPhone/iPad (iOS 11.0.1)

12.1 版本/型號說明

iOS 11.0.1 / iPhone, iPad(以 iPhone 抓圖)

12.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 在主畫面點選「Mail」



Step 3. 到了新增帳號,「位址」打入 email,「密碼」打入密碼

💵 中華電信 🗢			下午10:21				48% 🔳)		
取》	肖		新增帳號					下一步	
名和	爯		user	@ilov	vehim	ail			
電	子郵件	ŧ	user	@ilov	vehim	ail.co	om.tv	' em	ail
密码	馬		••••		• 翌	密碼			
描刻	朮		ilove	hima	il.con	n.tw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
-	1	·	;	()	\$	&	@	"
#+=			,		?	!	,		\bigotimes
АВС				spa	ace			retu	rn

Step 4. 更改型態為「POP」、「收件伺服器」的「主機名稱」打入 biz-mail.hinet.net,「使用者名稱」輸入完整 email 帳號;「寄件伺服器」的「主機名稱」打入 biz-mail.hinet.net,「使用者名稱」亦輸入完整 email 帳號,最後按儲存,待驗證成功後,即可使用

••	■中華電信 4G	上午1	0:32	ð 61% 🔳,
	取消	新增	帳號	4 儲存
			1	
	IMA	ΛP		РОР
	名稱	User@iloveh	imail	
	電子郵件	user@iloveh	mail.com	n.tw
	描述	ilovehimail.c	om.tw	
	收件伺服器	2		
	主機名稱	biz-mail.hine	t.net	
	使用者名稱	user@iloveh	mail.com 完	n.tw 整email帳號
	密碼	•••••	••	
	寄件伺服器	3		
	主機名稱	biz-mail.hine	t.net	
	使用者名稱	user@iloveh	mail.com 完整	n.tw iemail帳號
	密碼	•••••	••	

12.3 確認「伺服器保留備份」

(手機並無刪除伺服器上之郵件)

Step 1. 在主畫面點選「設定」



Step 2. 點選「帳號與密碼」, 然後點選剛才所新增的郵件帳號

💵 中華電信 🗢	下午10:37	47% 🔳)
く設定	帳號與密碼	
♀ App 與網	目站密碼	>
帳號		
iCloud 聯絡資訊		>
ilovehimail.cor 郵件	n.tw	>
加入帳號		>
擷取新資料		自動 >

Step 3. 點選「進階」

💵 中華電信 🗢	下午10:36 47%	•
取消	ilovehimail.com.tw 完	成
POP 帳號資訊		
名稱	user@ilovehimail	
電子郵件	user@ilovehimail.com.tw	>
描述	ilovehimail.com.tw	
收件伺服器		
主機名稱	biz-mail.hinet.net	
使用者名稱	user@ilovehimail.com.tw	
密碼	•••••	
寄件伺服器		
SMTP	biz-mail.hinet.net	>
進階		>

Step 4. 確認「從伺服器刪除」設為「永不」,否則 iPhone 上刪除,Server 也會刪除,用電腦就無法收到信了(預設值是永不)

비 中華電信 🗢	下午10:36	47% 🔳)
ilovehimail.com.tv	w 進階	
將个要的郵件移到:		
已刪除的信箱		~
封存信箱		
口则没的和此		
「「「」「「「」」(「」」(「」」(「」」)(「」)(「」)(「」)(「」)(「		
移除		一週後 >
收件設定		
使用 SSL		\bigcirc
認證 請維 持預討	设值,永不删除	密碼 >
從伺服器刪除		永不
伺服器連接埠 110		
S/MIME		
		\frown

13. Windows 10

13.1 版本/型號說明

無

13.2 設定 POP3 帳戶

Step1. 按下 windows 鍵會看到動態磚頁面, 點選郵件進入



Step2. 點選新增帳戶



```
Step3. 選擇其他帳戶
```





Step5. 依序填入網際網路電子郵件帳戶的資訊,記得勾選「外寄伺服器需要驗證」和「使用相同的使用者名稱和密碼來傳送和接收電子郵件」,按下登入

郵件			×		- 🗆 X
	搜尋	網際網路電子郵件帳戶		< 管理帳戶	
十 新郵 件		user@ilovehimail.com.tw		選取要編輯設定的帳戶。	
久 帳戶		使用者名稱		② 連結收件匣	
		user@ilovehimail.com.tw 元		十 新增帳戶	
		密碼			
		•••••			
		帳戶名稱			
		user@ilovehimail			
		網際網路電子郵件帳戶	1		
		使用此名稱傳送您的郵件	AL.		
		中文姓名	32	2	
		內送電子郵件伺服器			
		biz-mail.hinet.net			
		帳戶類型			
		POP3	<u>~</u>		
		外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器			
		biz-mail.hinet.net			
		✔ 外寄伺服器需要驗證			
		✔ 使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件			
		□ 內送電子郵件需要 SSL			
		☐ 外寄電子郵件需要 SSL			
		取消 登入			

```
Step6. 按下完成
```



14. Android Phone (Android 7.0 以上)

14.1 版本/型號說明

14.2 節「設定 POP3 帳戶」:

Android 7.0 以上適用/華為/General Mail APP (以此型號抓畫面)

註:因 Android 版本眾多且改版快速,加上各家手機廠商可能略有不同,故畫面供參考用,未必能適用於各版本/型號

14.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 點選「電子郵件」



Step 2. 選擇「其他」

飛	航模式				83% 📕 22:45
	新增帳	號			
	:3	Exchang	je		
	N	Gmail			
		Hotmail			
	Удноси	Yahoo			
		pchome	!		
		其他			
		•		\bigcirc	

Step 3. 輸入「電子郵件地址」和「密碼」,按下「登入」





Step 4. 帳戶類型 POP3

飛航模式		♥. ★83% 🖬 22:48
🔶 帳號設定		
帳戶類型為何?		
	POP3	
	IMAP	

Step 5. 「使用者名稱」輸入完整 email, 伺服器填入 biz-mail.hinet.net, 按下「下一步」

飛航模式	♥ ★82% 22:50
← 帳號設定	
使用者名稱	
user@ilovehimail.com.tw	
密碼	
	Ś
伺服器	
biz-mail.hinet.net	
110	
安全性類型	無 >
從伺服器中刪除電子郵件	永不 〉
上一步	下一步

Step 6.「SMTP 伺服器」輸入 biz-mail.hinet.net,確認「伺服器連接埠」是 25 port,「需要登入」的勾 勾需勾取,認證的使用者名稱輸入完整 email

飛航模式	♥ ★82% 22:51
← 帳號設定	
SMTP 伺服器	
biz-mail.hinet.net	
25	
安全性類型	無 >
✓必須登入 使用者名稱	
user@ilovehimail.com.tw	
密碼	
•••••	Ø
上一步	下一步
<	

Step 7. 收件匣檢查頻率識個人需求設定,按下「下一步」

飛航模式	▼ 🛧 82% 🗄 22:52
← 帳號設定	
收件匣檢查頻率	每 30 分鐘 >
 收到電子郵件時通知我 同步處理此帳戶所寄的電子郵件 	
上一步	下一步
< ○	

註:外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看

飛航模式	▼. ★82% 22:51
← 帳號設定	
SMTP 伺服器	
biz-mail.hinet.net	
通訊埠	
25 SMTP認證寄信可以改成587	
安全性類型	無 >
✔必須登入	
使用者名稱	
user@ilovehimail.com.tw	
密碼	
•••••	Ø
上一步	下一步
< ○	

15. Android Phone (內鍵 Gmail 版本)

15.1 版本/型號說明

15.2 節「設定 POP3 帳戶」:

Android 7.0 以上適用/或內鍵 Gmail 版本(以此型號抓畫面)

註:因 Android 版本眾多且改版快速,加上各家手機廠商可能略有不同,故畫面供參考用,未必能適用於各版本/型號

15.2 設定 POP3 帳戶

Step 1. 點選「GMail」



Step 2. 點選「新增您的電子郵件地址」





Step 3. 選擇「其他」

M

設定電子郵件

G	Google
0	Outlook、Hotmail 以及 Live
	Yahoo
\searrow	Yahoo 奇摩電子信箱
E	Exchange 和 Office 365
	其他

<	\bigcirc	

Step 4. 輸入「電子郵件地址」,按下「手動設定」

M

新增電子郵件地址

輸入你的電子郵件地址 user@ilovehimail.com.tw



Step 5. 帳戶類型個人(POP3)



user@ilovehimail.com.tw

帳戶類型為何?

個人 (POP3)

個人 (IMAP)

Exchange



Step 6. 輸入郵件帳號之密碼,按下「繼續」
M

user@ilovehimail.com.tw

密碼	
•••••	Ø



Step 7. 内送伺服器設定使用者名稱輸入完整 email,伺服器填入 biz-mail.hinet.net,按下「繼續」

M

內送伺服器設定

使用者名稱 user@ilovehimail.com.tw	
密碼	Ø
伺服器	
biz-mail.hinet.net 從伺服器中刪除電子郵件	
永不刪除	•
	繼續

Step 8. 外寄伺服器設定使用者名稱輸入完整 email,伺服器填入 biz-mail.hinet.net,按下「繼續」

Μ	
外寄伺服器設定	
要求登入	
使用者名稱 user@ilovehimail.com.tw	
密碼 •••••	ø ×
SMTP 伺服器 biz-mail.hinet.net	
	繼續

Step 9. 收件匣檢查頻率識個人需求設定,按下「繼續」

•



帳戶選項

同步處理頻率:

每30分鐘檢查一次

✓ 收到電子郵件時通知我

✓ 同步處理這個帳戶的電子郵件



Step 10. 設定完成

$$\sim$$

您的帳戶已設定完成,可以開 始收發電子郵件了!

帳戶名稱 (選填) user@ilovehimail

<mark>您的名稱</sub> 你的姓名</mark> 顯示在寄出的郵件中



註:

- 外寄郵件伺服器認證寄信,一般使用 587 port,而不需認證的外寄郵件伺服器則使用 25 port。目前 hiMail 是認證寄信走 25 和 587 port 皆可,若發現無法寄信,可以先嘗試確認貴公司防火牆未阻擋 587 port,並將 smtp port 改成 587 後嘗試發信看看。
- 2. Gmail 內送郵件伺服器預設之安全性設定 port 為 995,請改成 110,安全性類型「無」;外寄郵件 伺服器預設之安全性設定 port 為 465,請改成 25 和 587 port 皆可,安全性類型「無」。